



Lasdeksel op portaalkolommen
 Optie: Goudgekleurde bol of paardenhoofd
 Optie: Aluminium of messing deksel


Ronde deurportalen
 Ø133x3,6mm

Luxe inbouwslot met rvs schoot van binnen en buiten te openen



Volbad thermisch verzinkt met optionele poedercoating in ral kleur

Excentrisch verstelbare zware scharnieren




Massief kunststof of diverse hardhoutsoorten naar keuze



Optie: Horizontale rij planken met sierplaten

Ondergelaste afdichtstrip

Optie: Laser gesneden sierplaten



Optie: Extra nachtvergrendeling



Nastelbare stalen slotplaat

Spijlen Ø26,9mm met ca. 55mm spijlafstand, geponst door de staalprofielen, onder en boven afgelast



Onder en boven dubbel gewalst zwaar corton stalprofiel

Gesloten frame constructie



Design stable "Kingly Professional" hoog model

Deze schematische tekening wordt als service aan onze klanten beschikbaar gesteld. Copyright en eigendom berust bij Corton. Fotokopiëren of reproductie zonder schriftelijke toestemming van Corton is verboden. Dit is geen produktietekening op schaal en fabriekswijzigingen in constructie, uitvoering en maten zijn voorbehouden.