



Vierkante  
deurportalen  
90x90 mm


Optie: Paalkap op  
portaalkolommen

Luxe inbouwslot met  
rvs schoot van binnen  
en buiten te openen




Volbad thermisch verzinkt  
met optionele  
poedercoating in ral kleur

Excentrisch verstelbare  
zware scharnieren



Massief kunststof of  
diverse hardhoutsoorten  
naar keuze



Optie:  
Horizontale rij planken  
met sierplaten

Nastelbare  
stalen slotplaat

Spijlen Ø26,9mm met  
ca. 55mm spijlafstand,  
geponst door de  
staalprofielen, onder en  
boven afgelast



Onder en boven  
dubbel gewalst zwaar  
corton stalprofiel

Gesloten frame  
constructie

Ondergelaste  
afdichtstrip

Optie:  
Extra nachtvergrendeling

Optie:  
Laser gesneden  
sierplaten



Design stable "Milton Professional" hoog model

Deze schematische tekening wordt als service aan onze klanten beschikbaar gesteld. Copyright en eigendom berust bij Corton. Fotokopiëren of reproductie zonder schriftelijke toestemming van Corton is verboden. Dit is geen produktietekening op schaal en fabriekswijzigingen in constructie, uitvoering en maten zijn voorbehouden.