



Lasdeksel op
portaalkolommen
Optie: Goudgekleurde bol of
paardenhoofd
Optie: Aluminium of messing
deksel


Ronde
deurportalen
Ø133x3,6mm

Luxe inbouwslot met
rvs schoot van binnen
en buiten te openen



Volbad thermisch verzinkt
met optionele
poedercoating in ral kleur

Excentrisch verstelbare
zware scharnieren



Massief kunststof of
diverse hardhoutsoorten
naar keuze



Optie:
Horizontale rij planken
met sierplaten

Ondergelaste
afdichtstrip

Optie:
Laser gesneden
sierplaten



Optie:
Extra nachtvergrendeling



Nastelbare
stalen slotplaat

Spijlen Ø26,9mm met
ca. 55mm spijlafstand,
geponst door de
staalprofielen, onder en
boven afgelast



Onder en boven
dubbel gewalst zwaar
corton stalprofiel

Gesloten frame
constructie



Design stable "Rembrandt Professional" laag model

Deze schematische tekening wordt als service aan onze klanten beschikbaar gesteld. Copyright en eigendom berust bij Corton. Fotokopiëren of reproductie zonder schriftelijke toestemming van Corton is verboden. Dit is geen produktietekening op schaal en fabriekswijzigingen in constructie, uitvoering en maten zijn voorbehouden.